

## POLIBUTILENO (PB)



Tubería y accesorios de Polibutileno (PB) para instalaciones de agua caliente-fría y de calefacción.

Presión y temperatura de trabajo: 20°C: 12 Atm. 90°C: 6 Atm.




Cortar el tubo con tijera



Comprobar que no hay rebabas y colocar el casquillo en el tubo.



Insertar el tubo en la pieza. Girar un poco y presionar hasta el fondo. Para finalizar, pegar un fuerte tirón del tubo.



TUBO PB		PVP/mts	CASQUILLOS			
	15	1,92		Plastico	15	0,52
	22	3,22			22	0,81
	28	4,59			28	0,56
<b>CODO</b> 	15	2,58	<b>MANGUITO</b> 	15	2,12	
	22	3,30		22	2,81	
	28	5,42		28	4,39	
<b>REDUCCION MACHO HEMBRA</b> 	22-15	2,34	<b>TE</b> 	15	3,82	
	28-22	3,23		22	4,85	
<b>TE REDUCIDA</b> 	22-22-15	5,04	<b>TE CON ROSCA HEMBRA</b> 	28	7,16	
	28-28-22	9,30		15 x 1/2"	9,26	
	22-15-22	5,04		22 x 1/2"	10,27	
	28-22-28	9,30				
	22-15-15	5,04				
	28-22-22	9,30				
<b>CODO CON ROSCA HEMBRA</b> 	15 x 1/2"	6,61	<b>LLAVE DE ESFERA EMPOTRADA</b> 	15	20,16	
	22 x 1/2"	7,87		22	25,21	
	22 x 3/4"	8,14				
<b>ENLACE HEMBRA</b> 	15 x 1/2"	5,84	<b>ENLACE MACHO</b> 	15 x 1/2"	5,15	
	22 x 3/4"	7,19		22 x 3/4"	6,10	
	28 x 1"	9,45		28 x 1"	9,23	