



Tubería y accesorios de Polibutileno (PB) para instalaciones De agua caliente-fría y de calefacción.

Presión y temperatura de trabajo: 20° C: 12 Atm. 90° C: 6 Atm.



Cortar el tubo con tijera





Comprobar que no hay rebabas y colocar el casquillo en el tubo.



Insertar el tubo en la pieza. Girar un poco y presionar hasta el fondo. Para finalizar, pegar un fuerte tirón del tubo.



<p>TUBO PB</p> 	<p>15</p> <p>22</p> <p>28</p>	<p>PVP/mts</p> <p>2,28</p> <p>3,82</p> <p>5,49</p>	<p>CASQUILLOS</p>  <p>Plastico</p>	<p>15</p> <p>22</p> <p>28</p>	<p>0,47</p> <p>0,73</p> <p>0,50</p>
<p>CODO</p> 	<p>15</p> <p>22</p> <p>28</p>	<p>2,33</p> <p>2,97</p> <p>4,77</p>	<p>MANGUITO</p> 	<p>15</p> <p>22</p> <p>28</p>	<p>1,90</p> <p>2,47</p> <p>3,87</p>
<p>REDUCCION MACHO HEMBRA</p> 	<p>22-15</p> <p>28-22</p>	<p>2,11</p> <p>2,90</p>	<p>TE</p> 	<p>15</p> <p>22</p> <p>28</p>	<p>3,43</p> <p>4,28</p> <p>6,30</p>
<p>TE REDUCIDA</p> 	<p>22-22-15</p> <p>28-28-22</p> <p>22-15-22</p> <p>28-22-28</p> <p>22-15-15</p> <p>28-22-22</p>	<p>4,30</p> <p>6,03</p> <p>4,30</p> <p>4,90</p> <p>4,30</p> <p>8,37</p>	<p>TE CON ROSCA HEMBRA</p> 	<p>15 x 1/2"</p> <p>22 x 1/2"</p>	<p>8,34</p> <p>9,24</p>
<p>CODO CON ROSCA HEMBRA</p> 	<p>15 x 1/2"</p> <p>22 x 1/2"</p> <p>22 x 3/4"</p>	<p>5,94</p> <p>7,09</p> <p>7,33</p>	<p>LLAVE DE ESFERA EMPOTRADA</p> 	<p>15</p> <p>22</p>	<p>19,38</p> <p>21,09</p>
<p>ENLACE HEMBRA</p> 	<p>15 x 1/2"</p> <p>22 x 3/4"</p> <p>28 x 1"</p>	<p>5,26</p> <p>6,47</p> <p>8,50</p>	<p>ENLACE MACHO</p> 	<p>15 x 1/2"</p> <p>22 x 3/4"</p> <p>28 x 1"</p>	<p>4,63</p> <p>5,49</p> <p>8,31</p>