



POLIBUTILENO (PB)

Tubería y accesorios de Polibutileno (PB) para instalaciones de agua caliente-fría y de calefacción

Presión y temperatura de trabajo: 20° C: 12 Atm. 90° C: 6 Atm.



Cortar el tubo con tijera



Comprobar que no hay rebabas y colocar el casquillo en el tubo.



Insertar el tubo en la pieza. Girar un poco y presionar hasta el fondo. Para finalizar, pegar un fuerte tirón del tubo.



TUBO PB		PVP/mts	CASQUILLOS				
	15	2,71		Plastico	15	0,55	
	22	4,53			22	0,86	
	28	6,52			28	0,60	
CODO 	15	2,77	MANGUITO 	15	2,27		
	22	3,53		22	3,08		
	28	6,53		28	4,82		
REDUCCION MACHO HEMBRA 	22-15	2,51	TE 	15	4,08		
	28-22	3,45		22	5,32		
TE REDUCIDA 	22-22-15	5,04	TE CON ROSCA HEMBRA 	15 x 1/2"	9,90		
	28-28-22	9,30				22 x 1/2"	10,98
	22-15-22	5,04					
	28-22-28	9,30					
	22-15-15	5,04					
28-22-22	9,30						
CODO CON ROSCA HEMBRA 	15 x 1/2"	7,06	LLAVE DE ESFERA EMPOTRADA 	15	20,16		
	22 x 1/2"	8,42				22	25,21
	22 x 3/4"	8,70					
ENLACE HEMBRA 	15 x 1/2"	6,24	ENLACE MACHO 	15 x 1/2"	5,50		
	22 x 3/4"	8,35				22 x 3/4"	7,44
	28 x 1"	10,11					